

MULTI 1100 2WD - 4WD

MOTORE

Marca: PERKINS
Tipo: 1104C-44T
Cilindri: 4
Potenza: 101 HP
Raffreddamento: ad acqua

TRASMISSIONE IDROSTATICA

Motori ruota: POCLAIN
Pompa: SAUER
Sistema antipattinamento Twin Lock

VELOCITA' DI LAVORO

0-14 km/h

VELOCITA' DI TRASFERIMENTO

0-27,5 km/h

PNEUMATICI DI SERIE

9,5 R 20
270/95 R 36

CARREGGIATA VARIABILE TRAMITE ASSALI SFILABILI

1800 - 2050 - 2250 - 2400 mm

PESO

4160 Kg
Anteriore: 29%
Posteriore: 71%

PASSO

3520<4720 mm

STERZO

Idraulico sulle ruote anteriori
Raggio di sterzata 5.9mt

LARGHEZZA

2550 mm

ALTEZZA

3200 mm

ALTEZZA DA TERRA

920/980 mm
800 sotto PTO

DOTAZIONE DI SERIE

- Sollevatore centrale max 920-1500 kg
- PTO centrale 30HP - 750 giri/1"
- Sollevatore posteriore max 1800-3100 kg
- PTO posteriore 35HP - 540 giri/1"
- Posto guida con roll-bar
- Omologazione stradale con attrezzo
- Comandi sollevatore- 3 prese ausiliarie su joystick

DOTAZIONE OPTIONAL

- Cabina pressurizzata con condizionatore manuale, riscaldamento e filtri a carboni attivi

CAPACITA' OPERATIVE

Possibilità di agganciare qualsiasi attrezzo che possa lavorare su un sollevatore:

- seminatrici
- trapiantatrici
- sarchiatrici
- frese multiple
- trinciaerba
- stendipaciamatura
- cisterna e barra irroratrice
- Serbatoio gasolio 109lt
- altre

ENGINE

Mark: PERKINS
Type: 1104C-44T
Cylinders: 4
Power: 101 HP
Water-cooling

HYDROSTATIC TRANSMISSION

Wheel engines: POCLAIN
Pump: SAUER
Antiskid braking system Twin Lock

WORK SPEED

0-14 km/h

TRANSFERT SPEED

0-27,5 km/h

TYRES

9,5 R 20
270/95 R 36

VARIABLE TRACK THROUGH TELESCOPIC AXLES

1800 - 2050 - 2250 - 2400 mm

WEIGHT

4160 Kg
Front: 29%
Rear: 71%

PITCH

3520<4720 mm

STEERING

On 2 front wheels
Steering radius 5.9mt

WIDTH

2550 mm

HEIGHT

3200 mm

HEIGHT FROM GROUND

920/980 mm
800 under PTO

SERIES EQUIPMENT

- Central power lift max capacity 920-1500kg
- Central PTO 30 HP - 750 turns
- Rear power lift max capacity 1800-3100kg
- PTO 35 HP - 540 turns/1"
- Drive place with Roll-bar
- Power lift control + 3 additional jacks over joystick

EQUIPMENT OPTIONAL

- Pressure cabin with manual air conditioner, heating and filters to active carbons

PERFORMANCES

Possibility to hook every tools which can work over a power lift:

- Seed drills
- Transplanters
- Weeders
- Multiple shredders
- Grass-cutters
- Mulching tedders
- Tank and spraying boom
- Tank 109lt
- others

MOTEUR

Marque: PERKINS
Type: 1104C-44T
Cylindres: 4
Puissance: 101 HP
Refroidissement par eau

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Moteurs roues: POCLAIN
Pompe: SAUER
Circuit de freinage antidérapant Twin Lock

VITESSE DE TRAVAIL

0-14 km/h

VITESSE DE TRANSPORT

0-27,5 km/h

PNEUS

9,5 R 20
270/95 R 36

VOIE VARIABLE PAR ESSIEUX TELESCOPICS

1800 - 2050 - 2250 - 2400 mm

POIDS

4160 Kg
Avant : 29%
Arrières : 71%

PAS

3520<4720 mm

DIRECTION

Sur 2 roues arrière
Rayon de direction 5.9mt

LARGEUR

2550 mm

HAUTEUR

3200 mm

HAUTEUR DU SOL

920/980 mm
800 sous à PTO

DOTATION DE SÉRIE

- élévateur centrale max 920-1500 kg
- PTO centrale 30HP - 750 tours/1"
- Élévateur arrière max 1800-3100 kg
- PTO arrière 35HP - 540 tours/1"
- Place du conducteur avec roll-bar
- Commandes élévateur- 3 prises auxiliaires sur joystick

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

- Cabine pressurisée avec air conditionnée manuel, chauffage et filtres à charbon actif

PERFORMANCE

Possibilité de monter tous les équipements qui peuvent travailler sur élévateur

- semoirs
- repiquasses
- bineurs
- fraises multiples
- découpeuses
- tendeur de mulching
- réservoir et rampe pulvérisateur
- réservoir 109lt
- autres